

DESCRIPCIÓN

DISOM FIX es un impermeabilizante en masa para morteros y hormigones.
DISOM FIX actúa de forma física, por lo que no influyen las demás características del mortero u hormigón.

DATOS TÉCNICOS

ASPECTO:	Líquido color blanco
DENSIDAD:	1.0 aprox.
CONTENIDO EN CLORUROS:	Exento
PH:	Aprox. 11
VISCOSIDAD:	350-550

APLICACIONES

DISOM FIX se utiliza para obtener morteros y hormigones impermeables, su uso reduce drásticamente la absorción capilar. Se recomienda, especialmente en enlucidos exteriores, bloques prefabricados de hormigón, tejas de hormigón, etc.

DISOM FIX ofrece muy buenos resultados en morteros coloreados, ya que resalta el color y reduce el riesgo de eflorescencias.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

DISOM FIX se añade junto con el agua de amasado. La dosis normal es de 0.5-1.0 % sobre peso de cemento.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

DISOM FIX se presenta en envases de: 5, 20 y 200 litros.

La conservación es de 6 meses como mínimo, en los envases originales cerrados y resguardados de las heladas y temperaturas muy elevadas.

GARANTÍA

Los productos DISOM SYSTEM, se fabrican con las mejores materias primas, buscando un producto final apto en calidad. La información de este catálogo está basada en nuestras experiencias y conocimientos técnicos obtenidos por ensayos de laboratorio, cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Cía. Nuestra garantía se ajusta a la calidad del producto fabricado, y no a sus aplicaciones fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto comprado.